

MAXIENCE

マキシエンス

価格 / 機能 / 性能一覧

RIONET

リオネット

耳あな型オーダーメイド補聴器

タイプ		スーパーミニ カナール極(CIC)	スーパーミニ カナール(CIC)	カナールエイド	カナールエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AA	HI-C1AA	HI-C2AA	HI-G8AA	HI-G7AA
						
希望小売 価格	両耳（2台）	697,000 円	663,000 円	663,000 円	697,000 円	663,000 円
	片耳（1台）	410,000 円	390,000 円	390,000 円	410,000 円	390,000 円
利得調整器（バンドゲイン）		16band	16band	16band	16band	16band
ノンニア調整器（CRC）		16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
出力制限装置（OPC）		16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
ニーポイント（TK）		16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
残響抑制		3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階
音声強調（SSS typeR）		○	○	○	○	○
ハウリングキャンセラー（AFBC typeR）		○	○	○	○	○
騒音抑制（NR typeR）		7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階
衝撃音低減（PNS）		○	○	○	○	○
風雑音低減		○	○	○	○	○
指向性（固定・適応型）		-	-	-	○	-
おまかせスピーチ		-	-	-	○	-
耳介効果		-	-	-	-	-
自動モード切替（AMC typeR）		4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能
データロギング		○	○	○	○	○
マルチメモリー機能		-	6 メモリー	6 メモリー ^{*2}	6 メモリー ^{*2}	6 メモリー ^{*2}
磁気メモリー切替機能		-	○ ^{*3}	-	-	-
ミュート機能		-	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}
スタートメモリー設定機能		-	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○	○ ^{*2}
スタート時間設定機能		○	○	○	○	○
おまかせテレホン ^{*4}		-	○ ^{*3}	○	○	○
電池交換お知らせ音		2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類
おまかせ回路		○	○	○	○	○
耐汗コート		○	○	○	○	○
オープンフィッティング		-	○	○	○	-
チャイルドロック		-	-	-	-	-
誘導コイル		-	-	-	-	-
ワイヤレス機能 ^{*6}		-	-	○ ^{*7}	○ ^{*7}	○ ^{*7}
防水・防じん		-	-	-	-	-
無料修理		4 年	4 年	4 年	4 年	4 年
紛失補償		1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
事故補償		1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
販売名		補聴器 HI-C3AA	補聴器 HI-C1AA	補聴器 HI-C2AA	補聴器 HI-G8AA	補聴器 HI-G7AA
医療機器認証番号		229AABZX00063000	229AABZX00061000	229AABZX00062000	229AABZX00068000	229AABZX00067000

ワイヤレス 対応アイテム	 ワイヤレスアダプター 44,000 円（税込）	 スティックリモコン 22,000 円（税込）	 スマートコントロール （アプリ）無料
オーダーメイド補聴器 オプション	無料：メモリー切替ボタン（HI-C1AA） / チョコレート色のフェースプレート（HI-C3AA） / カラーシェル（HI-C3AA、HI-C1AA） / ボリューム（HI-C2AA、HI-G8AA、HI-G7AA ^{*8} ）		

その他のオーダーメイド補聴器オプションにつきましては、販売店までお問い合わせください。

耳かけ型 補聴器

RIC／RITE		フック／Sチューブ ^{*1}			防水型
HB-A2AA	HB-A3AA	HB-A4AA	HB-A5AA	HB-A6AA	HB-W1AA
					
646,000 円	646,000 円	629,000 円	629,000 円	629,000 円	663,000 円
380,000 円	380,000 円	370,000 円	370,000 円	370,000 円	390,000 円
16band	16band	16band	16band	16band	16band
16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能
○	○	○	○	○	○
6 メモリー	6 メモリー	6 メモリー	6 メモリー	6 メモリー	6 メモリー
-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○ ^{*5}	○ ^{*5}	○	○	○	-
○	○	○	○	○	-
-	-	○	○	○	○
○	-	○	-	○	-
-	-	-	-	-	○
4 年	4 年	4 年	4 年	4 年	4 年
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
補聴器 HB-A2AA	補聴器 HB-A3AA	補聴器 HB-A4AA	補聴器 HB-A5AA	補聴器 HB-A6AA	補聴器 HB-W1AA
230AABZX00055000	229AABZX00059000	230AABZX00059000	229AABZX00060000	230AABZX00054000	230AABZX00056000

*1 Sチューブ（有料オプション）1,540 円（税込）。 *2 メモリー切替ボタン搭載時。
*3 磁気メモリー切替機能、おまかせテレホンどちらか一方の機能をお使いいただけます。 *4 「おまかせテレホン用マグネット」は別売。
*5 RIC のみ。 *6 「ワイヤレスアダプター」、「スティックリモコン」は別売。 *7 ワイヤレス機能の搭載は選択できます。
*8 ワイヤレス機能を選択された場合は、メモリー切替ボタンになります。
*補聴器は非課税です。

* 希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

耳あな型オーダーメイド 補聴器

タイプ		スーパーミニ カナル極(CIC)	スーパーミニ カナル(CIC)	カナルエイド	カナルエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AA	HI-C1AA	HI-C2AA	HI-G8AA	HI-G7AA
最大音響利得	HFA [±5dB]	32dB	42dB	48dB	48dB	60dB
	ピーク値 [+3dB以下]	37dB	48dB	53dB	52dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	112dB	118dB	118dB	126dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	117dB	120dB	120dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	-
電池		PR536	PR536	PR41	PR41	PR48
電池寿命(時間)*		約70~85	約65~90	約105~140 ^{*1} / 約115~165 ^{*2}	約100~140 ^{*1} / 約110~165 ^{*2}	約185~230 ^{*1} / 約210~265 ^{*2}
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		25~75dBHL	~85dBHL	~90dBHL	~90dBHL	50~110dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

耳かけ型 補聴器

タイプ		HB-A2AA		HB-A3AA		HB-A4AA	
		EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	フック	Sチューブ
最大音響利得	HFA [±5dB]	38dB	43dB	38dB	43dB	56dB	42dB
	ピーク値 [+3dB以下]	43dB	46dB	43dB	46dB	63dB	54dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	105dB	114dB	105dB	114dB	125dB	111dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	116dB	111dB	116dB	130dB	125dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	86dB	72dB
電池		PR41		PR41		PR41	
電池寿命(時間)*		約135	約130	約155	約150	約130	約120
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
		~70dBHL	25~85dBHL	~70dBHL	25~85dBHL	~95dBHL	~80dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

タイプ		HB-A5AA		HB-A6AA		HB-W1AA	
		フック	Sチューブ	フック	Sチューブ	ミディアム イヤホン	EXパワー イヤホン
最大音響利得	HFA [±5dB]	56dB	42dB	57dB	40dB	42dB	63dB
	ピーク値 [+3dB以下]	63dB	54dB	63dB	59dB	46dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	125dB	111dB	128dB	111dB	115dB	127dB
	ピーク値 [+3dB以下]	130dB	125dB	133dB	127dB	117dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		80dB	66dB	89dB	71dB	75dB	96dB
電池		PR41		PR48		PR48	
電池寿命(時間)*		約150	約135	約175	約180	約220	約250
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		~95dBHL	~80dBHL	~95dBHL	~80dBHL	25~85dBHL	50~100dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

● []内は許容差を表します。 ●電池寿命の範囲は、使用するイヤホンによる違いを表しています。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、空気電池の性質などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。 *1 ワイヤレス機能搭載時 *2 ワイヤレス機能非搭載時

規格値はJIS C 5512:2015による。(※は除く)

MAXIENCE V

マキシエンス V

価格 / 機能 / 性能一覧

RIONET

リオネット

耳あな型オーダーメイド補聴器

タイプ		スーパーミニ カナール極(CIC)	スーパーミニ カナール(CIC)	カナールエイド	カナールエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AB	HI-C1AB	HI-C2AB	HI-G8AB	HI-G7AB
						
希望小売 価格	両耳 (2台)	519,000 円	485,000 円	485,000 円	519,000 円	485,000 円
	片耳 (1台)	305,000 円	285,000 円	285,000 円	305,000 円	285,000 円
利得調整器 (バンドゲイン)		14band	14band	14band	14band	14band
ノンリニア調整器 (CRC)		8ch	8ch	8ch	8ch	8ch
出力制限装置 (OPC)		14ch	14ch	14ch	14ch	14ch
ニーポイント (TK)		8ch	8ch	8ch	8ch	8ch
残響抑制		1 段階	1 段階	1 段階	1 段階	1 段階
音声強調 (SSS typeR)		○	○	○	○	○
ハウリングキャンセラー (AFBC typeR)		○	○	○	○	○
騒音抑制 (NR typeR)		7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階
衝撃音低減 (PNS)		○	○	○	○	○
風雑音低減		○	○	○	○	○
指向性 (固定・適応型)		-	-	-	○	-
おまかせスピーチ		-	-	-	○	-
耳介効果		-	-	-	-	-
自動モード切替 (AMC typeR)		4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能
データロギング		○	○	○	○	○
マルチメモリー機能		-	4 メモリー	4 メモリー*2	4 メモリー*2	4 メモリー*2
磁気メモリー切替機能		-	○*3	-	-	-
ミュート機能		-	○*2	○*2	○*2	○*2
スタートメモリー設定機能		-	○*2	○*2	○	○*2
スタート時間設定機能		○	○	○	○	○
おまかせテレホン*4		-	○*3	○	○	○
電池交換お知らせ音		2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類
おまかせ回路		○	○	○	○	○
耐汗コート		○	○	○	○	○
オープンフィッティング		-	○	○	○	-
チャイルドロック		-	-	-	-	-
誘導コイル		-	-	-	-	-
ワイヤレス機能*6		-	-	○*7	○*7	○*7
防水・防じん		-	-	-	-	-
無料修理		3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
紛失補償		-	-	-	-	-
事故補償		1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
販売名		補聴器 HI-C3AB	補聴器 HI-C1AB	補聴器 HI-C2AB	補聴器 HI-G8AB	補聴器 HI-G7AB
医療機器認証番号		229AABZX00063A01	229AABZX00061A01	229AABZX00062A01	229AABZX00068A01	229AABZX00067A01
ワイヤレス 対応アイテム		ワイヤレスアダプター 44,000 円 (税込) スティックリモコン 22,000 円 (税込) スマートコントロール (アプリ) 無料				
オーダーメイド補聴器 オプション		無料：メモリー切替ボタン (HI-C1AB) / チョコレート色のフェースプレート (HI-C3AB) / カラーシェル (HI-C3AB、HI-C1AB) / ボリューム (HI-C2AB、HI-G8AB、HI-G7AB*8)				

その他のオーダーメイド補聴器オプションにつきましては、販売店までお問い合わせください。

耳かけ型 補聴器

RIC / RITE		フック / Sチューブ*1				防水型
HB-A2AB	HB-A3AB	HB-A4AB	HB-A5AB	HB-A6AB	HB-W1AB	
						
468,000 円	468,000 円	451,000 円	451,000 円	451,000 円	485,000 円	
275,000 円	275,000 円	265,000 円	265,000 円	265,000 円	285,000 円	
14band	14band	14band	14band	14band	14band	
8ch	8ch	8ch	8ch	8ch	8ch	
14ch	14ch	14ch	14ch	14ch	14ch	
8ch	8ch	8ch	8ch	8ch	8ch	
1 段階	1 段階	1 段階	1 段階	1 段階	1 段階	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
-	-	-	-	-	-	
4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	
○	○	○	○	○	○	
4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	
-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○*5	○*5	○	○	○	-	
○	○	○	○	○	-	
-	-	○	○	○	○	
○	-	○	-	○	-	
-	-	-	-	-	○	
3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	
-	-	-	-	-	-	
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	
補聴器 HB-A2AB	補聴器 HB-A3AB	補聴器 HB-A4AB	補聴器 HB-A5AB	補聴器 HB-A6AB	補聴器 HB-W1AB	
230AABZX00055A01	229AABZX00059A01	230AABZX00059A01	229AABZX00060A01	230AABZX00054A01	230AABZX00056A01	

*1 Sチューブ (有料オプション) 1,540 円 (税込)。 *2 メモリー切替ボタン搭載時。
*3 磁気メモリー切替機能、おまかせテレホンどちらか一方の機能をお使いいただけます。 *4 「おまかせテレホン用マグネット」は別売。
*5 RIC のみ。 *6 「ワイヤレスアダプター」、「スティックリモコン」は別売。 *7 ワイヤレス機能の搭載は選択できます。
*8 ワイヤレス機能を選択された場合は、メモリー切替ボタンになります。
*補聴器は非課税です。

* 希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

耳あな型オーダーメイド 補聴器

タイプ		スーパーミニ カナル極(CIC)	スーパーミニ カナル(CIC)	カナルエイド	カナルエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AB	HI-C1AB	HI-C2AB	HI-G8AB	HI-G7AB
最大音響利得	HFA [±5dB]	32dB	42dB	48dB	48dB	60dB
	ピーク値 [+3dB以下]	37dB	48dB	53dB	52dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	112dB	118dB	118dB	126dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	117dB	120dB	120dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	-
電池		PR536	PR536	PR41	PR41	PR48
電池寿命(時間)*		約70~85	約65~90	約105~140 ^{*1} / 約115~165 ^{*2}	約100~140 ^{*1} / 約110~165 ^{*2}	約185~230 ^{*1} / 約210~265 ^{*2}
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		25~75dBHL	~85dBHL	~90dBHL	~90dBHL	50~110dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

耳かけ型 補聴器

タイプ		HB-A2AB		HB-A3AB		HB-A4AB	
		EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	フック	Sチューブ
最大音響利得	HFA [±5dB]	38dB	43dB	38dB	43dB	56dB	42dB
	ピーク値 [+3dB以下]	43dB	46dB	43dB	46dB	63dB	54dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	105dB	114dB	105dB	114dB	125dB	111dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	116dB	111dB	116dB	130dB	125dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	86dB	72dB
電池		PR41		PR41		PR41	
電池寿命(時間)*		約135	約130	約155	約150	約130	約120
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
		~70dBHL	25~85dBHL	~70dBHL	25~85dBHL	~95dBHL	~80dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

タイプ		HB-A5AB		HB-A6AB		HB-W1AB	
		フック	Sチューブ	フック	Sチューブ	ミディアム イヤホン	EXパワー イヤホン
最大音響利得	HFA [±5dB]	56dB	42dB	57dB	40dB	42dB	63dB
	ピーク値 [+3dB以下]	63dB	54dB	63dB	59dB	46dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	125dB	111dB	128dB	111dB	115dB	127dB
	ピーク値 [+3dB以下]	130dB	125dB	133dB	127dB	117dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		80dB	66dB	89dB	71dB	75dB	96dB
電池		PR41		PR48		PR48	
電池寿命(時間)*		約150	約135	約175	約180	約220	約250
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		~95dBHL	~80dBHL	~95dBHL	~80dBHL	25~85dBHL	50~100dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

● []内は許容差を表します。 ●電池寿命の範囲は、使用するイヤホンによる違いを表しています。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、空気電池の性質などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。 *1 ワイヤレス機能搭載時 *2 ワイヤレス機能非搭載時

規格値はJIS C 5512:2015による。(※は除く)

PREMIENCE

プレミエンス

価格 / 機能 / 性能一覧

RIONET
リオネット

耳あな型オーダーメイド補聴器

タイプ		スーパーミニ カナール極(CIC)	スーパーミニ カナール(CIC)	カナールエイド	カナールエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AC	HI-C1AC	HI-C2AC	HI-G8AC	HI-G7AC
						
希望小売 価格	両耳（2台）	408,000 円	374,000 円	374,000 円	408,000 円	374,000 円
	片耳（1台）	240,000 円	220,000 円	220,000 円	240,000 円	220,000 円
利得調整器（バンドゲイン）		12band	12band	12band	12band	12band
ノンニア調整器（CRC）		8ch	8ch	8ch	8ch	8ch
出力制限装置（OPC）		12ch	12ch	12ch	12ch	12ch
ニーポイント（TK）		8ch	8ch	8ch	8ch	8ch
残響抑制		-	-	-	-	-
音声強調（SSS typeR）		○	○	○	○	○
ハウリングキャンセラー（AFBC typeR）		○	○	○	○	○
騒音抑制（NR typeR）		5 段階	5 段階	5 段階	5 段階	5 段階
衝撃音低減（PNS）		○	○	○	○	○
風雑音低減		○	○	○	○	○
指向性（固定・適応型）		-	-	-	○	-
おまかせスピーチ		-	-	-	-	-
耳介効果		-	-	-	-	-
自動モード切替（AMC typeR）		2 機能	2 機能	2 機能	2 機能	2 機能
データロギング		○	○	○	○	○
マルチメモリー機能		-	4 メモリー*2	4 メモリー*2	4 メモリー*2	4 メモリー*2
磁気メモリー切替機能		-	-	-	-	-
ミュート機能		-	○*2	○*2	○*2	○*2
スタートメモリー設定機能		-	○*2	○*2	○	○*2
スタート時間設定機能		○	○	○	○	○
おまかせテレホン*3		-	○	○	○	○
電池交換お知らせ音		1 種類	1 種類	1 種類	1 種類	1 種類
おまかせ回路		○	○	○	○	○
耐汗コート		○	○	○	○	○
オープンフィッティング		-	○	○	○	-
チャイルドロック		-	-	-	-	-
誘導コイル		-	-	-	-	-
ワイヤレス機能*5		-	-	○*6	○*6	○*6
防水・防じん		-	-	-	-	-
無料修理		2 年	2 年	2 年	2 年	2 年
紛失補償		-	-	-	-	-
事故補償		1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
販売名		補聴器 HI-C3AC	補聴器 HI-C1AC	補聴器 HI-C2AC	補聴器 HI-G8AC	補聴器 HI-G7AC
医療機器認証番号		229AABZX00063A03	229AABZX00061A02	229AABZX00062A02	229AABZX00068A02	229AABZX00067A02
ワイヤレス 対応アイテム		ワイヤレスアダプター 44,000 円（税込） スティックリモコン 22,000 円（税込） スマートコントロール （アプリ）無料				
オーダーメイド補聴器 オプション		メモリー切替ボタン（HI-C1AC のみ） 8,000 円（非課税） 無料：チョコレート色のフェースプレート（HI-C3AC） / カラーシェル（HI-C3AC、HI-C1AC） / ポリウム（HI-C2AC、HI-G8AC、HI-G7AC*7）				

その他のオーダーメイド補聴器オプションにつきましては、販売店までお問い合わせください。

耳かけ型 補聴器

RIC／RITE		フック／Sチューブ ^{*1}			防水型
HB-A2AC	HB-A3AC	HB-A4AC	HB-A5AC	HB-A6AC	HB-W1AC
					
357,000 円	357,000 円	340,000 円	340,000 円	340,000 円	374,000 円
210,000 円	210,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	220,000 円
12band	12band	12band	12band	12band	12band
8ch	8ch	8ch	8ch	8ch	8ch
12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch
8ch	8ch	8ch	8ch	8ch	8ch
-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
5 段階	5 段階	5 段階	5 段階	5 段階	5 段階
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 機能	2 機能	2 機能	2 機能	2 機能	2 機能
○	○	○	○	○	○
4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー
-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
1 種類	1 種類	1 種類	1 種類	1 種類	1 種類
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○ ^{*4}	○ ^{*4}	○	○	○	-
○	○	○	○	○	-
-	-	○	○	○	○
○	-	○	-	○	-
-	-	-	-	-	○
2 年	2 年	2 年	2 年	2 年	2 年
-	-	-	-	-	-
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
補聴器 HB-A2AC	補聴器 HB-A3AC	補聴器 HB-A4AC	補聴器 HB-A5AC	補聴器 HB-A6AC	補聴器 HB-W1AC
230AABZX00055A03	229AABZX00059A03	230AABZX00059A03	229AABZX00060A03	230AABZX00054A03	230AABZX00056A03

*1 Sチューブ（有料オプション）1,540 円（税込）。
 *2 メモリー切替ボタン搭載時。
 *3 「おまかせテレホン用マグネット」は別売。
 *4 RICのみ。
 *5 「ワイヤレスアダプター」、「スティックリモコン」は別売。
 *6 ワイヤレス機能の搭載は選択できます。
 *7 ワイヤレス機能を選択された場合は、メモリー切替ボタンになります。
 *補聴器は非課税です。

* 希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

耳あな型オーダーメイド 補聴器

タイプ		スーパーミニ カナル極(CIC)	スーパーミニ カナル(CIC)	カナルエイド	カナルエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AC	HI-C1AC	HI-C2AC	HI-G8AC	HI-G7AC
最大音響利得	HFA [±5dB]	32dB	42dB	48dB	48dB	60dB
	ピーク値 [+3dB以下]	37dB	48dB	53dB	52dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	112dB	118dB	118dB	126dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	117dB	120dB	120dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	-
電池		PR536	PR536	PR41	PR41	PR48
電池寿命(時間)*		約70~85	約65~90	約105~140 ^{*1} / 約115~165 ^{*2}	約100~140 ^{*1} / 約110~165 ^{*2}	約185~230 ^{*1} / 約210~265 ^{*2}
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		25~75dBHL	~85dBHL	~90dBHL	~90dBHL	50~110dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

耳かけ型 補聴器

タイプ		HB-A2AC		HB-A3AC		HB-A4AC	
		EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	フック	Sチューブ
最大音響利得	HFA [±5dB]	38dB	43dB	38dB	43dB	56dB	42dB
	ピーク値 [+3dB以下]	43dB	46dB	43dB	46dB	63dB	54dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	105dB	114dB	105dB	114dB	125dB	111dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	116dB	111dB	116dB	130dB	125dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	86dB	72dB
電池		PR41		PR41		PR41	
電池寿命(時間)*		約135	約130	約155	約150	約130	約120
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
		~70dBHL	25~85dBHL	~70dBHL	25~85dBHL	~95dBHL	~80dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

タイプ		HB-A5AC		HB-A6AC		HB-W1AC	
		フック	Sチューブ	フック	Sチューブ	ミディアム イヤホン	EXパワー イヤホン
最大音響利得	HFA [±5dB]	56dB	42dB	57dB	40dB	42dB	63dB
	ピーク値 [+3dB以下]	63dB	54dB	63dB	59dB	46dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	125dB	111dB	128dB	111dB	115dB	127dB
	ピーク値 [+3dB以下]	130dB	125dB	133dB	127dB	117dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		80dB	66dB	89dB	71dB	75dB	96dB
電池		PR41		PR48		PR48	
電池寿命(時間)*		約150	約135	約175	約180	約220	約250
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		~95dBHL	~80dBHL	~95dBHL	~80dBHL	25~85dBHL	50~100dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

● []内は許容差を表します。 ●電池寿命の範囲は、使用するイヤホンによる違いを表しています。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、空気電池の性質などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。 *1 ワイヤレス機能搭載時 *2 ワイヤレス機能非搭載時

規格値はJIS C 5512:2015による。(※は除く)

PREMIENCE V

プレミエンス V

価格 / 機能 / 性能一覧

RIONET
リオネット

耳あな型オーダーメイド補聴器

タイプ		スーパーミニ カナール極(CIC)	スーパーミニ カナール(CIC)	カナールエイド	カナールエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AD	HI-C1AD	HI-C2AD	HI-G8AD	HI-G7AD
						
希望小売 価格	両耳 (2台)	340,000 円	306,000 円	306,000 円	340,000 円	306,000 円
	片耳 (1台)	200,000 円	180,000 円	180,000 円	200,000 円	180,000 円
利得調整器 (バンドゲイン)		10band	10band	10band	10band	10band
ノンニア調整器 (CRC)		4ch	4ch	4ch	4ch	4ch
出力制限装置 (OPC)		10ch	10ch	10ch	10ch	10ch
ニーポイント (TK)		4ch	4ch	4ch	4ch	4ch
残響抑制		-	-	-	-	-
音声強調 (SSS typeR)		○	○	○	○	○
ハウリングキャンセラー (AFBC typeR)		○	○	○	○	○
騒音抑制 (NR typeR)		3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階
衝撃音低減 (PNS)		○	○	○	○	○
風雑音低減		-	-	-	-	-
指向性 (固定・適応型)		-	-	-	○	-
おまかせスピーチ		-	-	-	-	-
耳介効果		-	-	-	-	-
自動モード切替 (AMC typeR)		2 機能	2 機能	2 機能	2 機能	2 機能
データロギング		○	○	○	○	○
マルチメモリー機能		-	4 メモリー*2	4 メモリー*2	4 メモリー*2	4 メモリー*2
磁気メモリー切替機能		-	-	-	-	-
ミュート機能		-	○*2	○*2	○*2	○*2
スタートメモリー設定機能		-	○*2	○*2	○	○*2
スタート時間設定機能		○	○	○	○	○
おまかせテレホン*3		-	○	○	○	○
電池交換お知らせ音		1 種類	1 種類	1 種類	1 種類	1 種類
おまかせ回路		○	○	○	○	○
耐汗コート		○	○	○	○	○
オープンフィッティング		-	○	○	○	-
チャイルドロック		-	-	-	-	-
誘導コイル		-	-	-	-	-
ワイヤレス機能*5		-	-	○*6	○*6	○*6
防水・防じん		-	-	-	-	-
無料修理		2 年	2 年	2 年	2 年	2 年
紛失補償		-	-	-	-	-
事故補償		1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
販売名		補聴器 HI-C3AD	補聴器 HI-C1AD	補聴器 HI-C2AD	補聴器 HI-G8AD	補聴器 HI-G7AD
医療機器認証番号		229AABZX00063A04	229AABZX00061A03	229AABZX00062A03	229AABZX00068A03	229AABZX00067A03
ワイヤレス 対応アイテム		ワイヤレスアダプター 44,000 円 (税込) スティックリモコン 22,000 円 (税込) スマートコントロール (アプリ) 無料				
オーダーメイド補聴器 オプション		メモリー切替ボタン (HI-C1AD のみ) 8,000 円 (非課税) 無料: チョコレート色のフェースプレート (HI-C3AD) / カラーシェル (HI-C3AD、HI-C1AD) / ボリューム (HI-C2AD、HI-G8AD、HI-G7AD*7)				

その他のオーダーメイド補聴器オプションにつきましては、販売店までお問い合わせください。

耳かけ型 補聴器

全5色
モーブ
ピンク
ブロンズ
ベージュ
アーバン
ゴールド
ペール
グリーン
チタニウム
シルバー

RIC / RITE		フック / Sチューブ ^{*1}			防水型
HB-A2AD	HB-A3AD	HB-A4AD	HB-A5AD	HB-A6AD	HB-W1AD
					
289,000 円	289,000 円	272,000 円	272,000 円	272,000 円	306,000 円
170,000 円	170,000 円	160,000 円	160,000 円	160,000 円	180,000 円
10band	10band	10band	10band	10band	10band
4ch	4ch	4ch	4ch	4ch	4ch
10ch	10ch	10ch	10ch	10ch	10ch
4ch	4ch	4ch	4ch	4ch	4ch
-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階
○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 機能	2 機能	2 機能	2 機能	2 機能	2 機能
○	○	○	○	○	○
4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー	4 メモリー
-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
1 種類	1 種類	1 種類	1 種類	1 種類	1 種類
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○ ^{*4}	○ ^{*4}	○	○	○	-
○	○	○	○	○	-
-	-	○	○	○	○
○	-	○	-	○	-
-	-	-	-	-	○
2 年	2 年	2 年	2 年	2 年	2 年
-	-	-	-	-	-
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
補聴器 HB-A2AD	補聴器 HB-A3AD	補聴器 HB-A4AD	補聴器 HB-A5AD	補聴器 HB-A6AD	補聴器 HB-W1AD
230AABZX00055A04	229AABZX00059A04	230AABZX00059A04	229AABZX00060A04	230AABZX00054A04	230AABZX00056A04

*1 Sチューブ (有料オプション) 1,540 円 (税込)。 *2 メモリー切替ボタン搭載時。 *3 「おまかせテレホン用マグネット」は別売。
*4 RICのみ。 *5 「ワイヤレスアダプター」、「スティックリモコン」は別売。 *6 ワイヤレス機能の搭載は選択できます。
*7 ワイヤレス機能を選択された場合は、メモリー切替ボタンになります。
*補聴器は非課税です。

* 希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

耳あな型オーダーメイド 補聴器

タイプ		スーパーミニ カナル極(CIC)	スーパーミニ カナル(CIC)	カナルエイド	カナルエイド (指向性)	マイエイド
		HI-C3AD	HI-C1AD	HI-C2AD	HI-G8AD	HI-G7AD
最大音響利得	HFA [±5dB]	32dB	42dB	48dB	48dB	60dB
	ピーク値 [+3dB以下]	37dB	48dB	53dB	52dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	112dB	118dB	118dB	126dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	117dB	120dB	120dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	-
電池		PR536	PR536	PR41	PR41	PR48
電池寿命(時間)*		約70~85	約65~90	約105~140 ^{*1} / 約115~165 ^{*2}	約100~140 ^{*1} / 約110~165 ^{*2}	約185~230 ^{*1} / 約210~265 ^{*2}
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		25~75dBHL	~85dBHL	~90dBHL	~90dBHL	50~110dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

耳かけ型 補聴器

タイプ		HB-A2AD		HB-A3AD		HB-A4AD	
		EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	フック	Sチューブ
最大音響利得	HFA [±5dB]	38dB	43dB	38dB	43dB	56dB	42dB
	ピーク値 [+3dB以下]	43dB	46dB	43dB	46dB	63dB	54dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	105dB	114dB	105dB	114dB	125dB	111dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	116dB	111dB	116dB	130dB	125dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	86dB	72dB
電池		PR41		PR41		PR41	
電池寿命(時間)*		約135	約130	約155	約150	約130	約120
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
		~70dBHL	25~85dBHL	~70dBHL	25~85dBHL	~95dBHL	~80dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

タイプ		HB-A5AD		HB-A6AD		HB-W1AD	
		フック	Sチューブ	フック	Sチューブ	ミディアム イヤホン	EXパワー イヤホン
最大音響利得	HFA [±5dB]	56dB	42dB	57dB	40dB	42dB	63dB
	ピーク値 [+3dB以下]	63dB	54dB	63dB	59dB	46dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	125dB	111dB	128dB	111dB	115dB	127dB
	ピーク値 [+3dB以下]	130dB	125dB	133dB	127dB	117dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		80dB	66dB	89dB	71dB	75dB	96dB
電池		PR41		PR48		PR48	
電池寿命(時間)*		約150	約135	約175	約180	約220	約250
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		~95dBHL	~80dBHL	~95dBHL	~80dBHL	25~85dBHL	50~100dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

● []内は許容差を表します。 ●電池寿命の範囲は、使用するイヤホンによる違いを表しています。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、空気電池の性質などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。 *1 ワイヤレス機能搭載時 *2 ワイヤレス機能非搭載時

規格値はJIS C 5512:2015による。(※は除く)